

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

BAUCRYL Eco Facade

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLÍMEROS E FIBRAS PARA ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE REVESTIMENTOS VERTICAIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BAUCRYL Eco Facade é um polímero acrílico com fibras para aditar argamassa cimentícia usadas em fachada. Aditivo Impermeabilizante com características de hidrofugação interna, incorporação de ar e retenção de água.

USOS

BAUCRYL ECOFACHADA melhora as propriedades de argamassas (de areia e cimento, com ou sem cal e industrializadas) utilizadas em revestimentos de fachadas; caracterizando-se como camada de emboço ou reboco.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Torna o revestimento impermeável
- Reduz o módulo de deformação
- Melhora a trabalhabilidade
- Minimiza a ocorrência de fissuras e deslocamentos

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Balde plástico Medidas: 30 cm de diâmetro e 38 cm de altura Peso líquido: 18 kg ≈ 20 litros Peso bruto: 20,9 kg
Prazo de validade	12 meses
Condições de estocagem	Empilhamento: Até 3 baldes
Densidade	0,80 a 0,90 g/cm ³ MÉTODO - Instrução de ensaio Quimicryl

DADOS TÉCNICOS

Consumo	10% sobre o peso dos ligantes (cimento e cal) presentes na argamassa preparada no canteiro de obra 02% sobre o peso da argamassa industrializada ii
---------	--

VALOR BASE DO PRODUTO

condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

ATENÇÃO – Convém que as instruções da “ABNT 9574 – Execução de Impermeabilização” - com definições de preparação do substrato, cuidados com a execução e proteção para cada tipo de impermeabilização e “ABNT 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas – Procedimento” - com os critérios de preparação da base, execução do emboço, acabamento da superfície e tratamento de juntas - sejam consultadas para a aplicação.

SISTEMAS DE APLICAÇÃO, EXEMPLOS DE TRAÇOS E ORIENTAÇÕES

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E BAUCRYL ECOFACHADA:

Para revestimentos em fachada até 3cm de espessura com acabamento em revestimento cerâmico, pintura e textura:

TRAÇO:

- 2 latas de cimento
- 7 latas de areia lavada média
- 4,5 kg de BAUCRYL ECOFACHADA + água necessária

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, AREIA E BAUCRYL ECOFACHADA:

Para revestimentos em fachada acima de 3cm de espessura com acabamento em textura ou pintura:

TRAÇO:

- 1 lata de cimento
- 1 latas de cal
- 6 latas de areia lavada média
- 4 kg de BAUCRYL ECOFACHADA + água necessária

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, AREIA e BAUCRYL ECOFACHADA:

Para revestimentos em fachada acima de 3cm de espessura com acabamento em revestimento cerâmico:

TRAÇO:

- 2 latas de cimento
- 1/2 lata de cal
- 6 latas de areia lavada média
- 6 litros de BAUCRYL ECOFACHADA + água necessária



Ficha Técnica de Produto

BAUCRYL Eco Facade

Julho 2022, Versão 01.01

021890401000000006

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA e BAUCRYL ECOFACHADA

TRAÇO 1:

- Argamassa Industrializada, saco com 40 kg 0,8 kg de BAUCRYL ECOFACHADA + água necessária

TRAÇO 2:

- Argamassa Industrializada, saco com 50 kg 1,0 kg de BAUCRYL ECOFACHADA + água necessária

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Parex® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

BAUCRYLEcoFacade-pt-BRPAREX-(07-2022)-1-1.pdf

